

高真空ポンプオイル

高度に精製されたパラフィン系基油を油回転真空ポンプに適するように調整した高性能のオイルで特に潤滑性、耐焼付性に優れ、過酷な条件で使用される油回転真空ポンプに最適です。

絶対圧力 0.05mmHg 以下の真空を必要とする油回転真空ポンプに使用できます

| 項 目 | 粘度番号 46 |
|------------------------------|---------|
| 密 度 (15°C) g/cm ³ | 0.8801 |
| 引 火 点 (c.o.c) °C | 232 |
| 動 粘 度 40°C | 44.13 |
| mm ² /S 100°C | 6.862 |
| 粘 度 指 数 | 111 |
| 流 動 点 °C | -25.0 |
| 色 (ASTM) L0.5 | 0.5 |
| 抗乳化性 82°C | 20 |
| さび止め性 (蒸留水) 24hr | 合格 |
| 耐荷重能 kgf/cm ² | 2.5 |
| 銅板腐食 10°C×3hr | 1a |

<容量・価格>

| | |
|----------------------|-------------------------|
| コードNo. KOHS-10001000 | 1 L ¥ 2, 100- |
| コードNo. KOHS-10002000 | 2 L ¥ 4, 800- |
| コードNo. KOHS-10005000 | 5 L ¥ 7, 400- |
| コードNo. KOHS-10018000 | 18 L ¥ 14, 800- |



株式会社 キング製作所

大阪府吹田市泉町5丁目13番9号

TEL:06-6389-4176 FAX:06-6378-3049